

# UHU®



# UHU® PLUS - JETZT NOCH BESSER

INNOVATIV. NACHHALTIG. ZUKUNFTSSICHER.

INDUSTRIEKLEBSTOFFE

NEUES PRODUKT

# UHU® PLUS ECOPOWER

PERFORMANCE & NACHHALTIGKEIT  
IN EINEM PRODUKT VEREINT!

## Nachhaltig & sicher

- **Formel 50 % biobasiert:** Deklarationsfreier Hochleistungshärter basiert auf dem natürlichen Abfallprodukt Cashewnuss-Schalen
- **Geruchsfrei** für maximalen Anwendungskomfort

## Universell & leistungsstark

- Universell einsetzbar für eine Vielzahl von Materialien
- Bei Raumtemperatur **ca. 45 Min. verarbeitbar**, nach **ca. 12 Std. funktionsfest (12 N/mm<sup>2</sup>)\***, nach **ca. 24 Std. endfest (20 N/mm<sup>2</sup>)\***
- Wärmezufuhr beschleunigt die Aushärtung und erhöht die Endfestigkeit, somit perfekt für höchste Belastungen
- **Erhöhte Flexibilität** und Schlagfestigkeit
- Fugenfüllend und überlackierbar
- Wasserfest und resistent gegen Chemikalien

Alu/Alu*	3 h 40 °C	45 min 70 °C	10 min 100 °C	5 min 180 °C
N/mm <sup>2</sup>	19,0	27,0	27,0	30,0

\* Prüfkörper Alu/Alu (sandgestrahlt, 250 mm<sup>2</sup>), 23 °C, 50 % rel. Luftfeuchtigkeit



# UHU® PLUS

**SOFORT FEST**    **SCHNELL FEST**    **MULTI FEST+**

**JETZT NOCH SCHNELLER & STÄRKER**



## NEU: Schnellerer Festigkeitsaufbau & höhere Endfestigkeit

- Bei Raumtemperatur ca. 1 – 2 Min. verarbeitbar
- Transparent, universell einsetzbar, ideal für Kleinflächen
- Sehr schneller Festigkeitsaufbau und hohe Endfestigkeit:

Alu/Alu**	10 min	60 min	12 h	24 h	7 d
N/mm <sup>2</sup>	4,5	7,0	16,0	22,0	22,0



## NEU: Höhere Endfestigkeit

- Bei Raumtemperatur ca. 5 Min. verarbeitbar
- Transparent, universell einsetzbar, ideal für Kleinflächen
- Schneller Festigkeitsaufbau und sehr hohe Endfestigkeit:

Alu/Alu**	30 min	60 min	12 h	24 h	7 d
N/mm <sup>2</sup>	7,0	9,5	13,0	17,0	25,0



## NEUE FORMEL Höhere Endfestigkeit

- Bei Raumtemperatur ca. 5 Min. verarbeitbar
- Extrem hohe Scher-, Schäl- und Stoßfestigkeit
- Sehr breites Haftungsspektrum – ideal für Kunststoffe
- Optimierte Lagerstabilität
- Schneller Festigkeitsaufbau und sehr hohe Endfestigkeit:

Alu/Alu**	30 min	60 min	12 h	24 h	7 d
N/mm <sup>2</sup>	10,0	15,0	20,0	30,0	32,0

\*\* Prüfkörper Alu/Alu (sandgestrahlt, 250 mm<sup>2</sup>), 23°C, 50 % rel. Luftfeuchtigkeit

# STARKER MARKENAUFTRITT

UHU® PLUS 2K-KLEBSTOFFE  
IM OPTIMIERTEN DESIGN



NOCH SCHNELLER  
& STÄRKER

NOCH STÄRKER:  
HÖHERE ENDFESTIGKEIT

VIELSEITIGKEIT  
& VERLÄSSLICHKEIT

NACHHALTIG  
LEISTUNG

- Prägnantes **UHU® PLUS** Logo sorgt für hohe Wiedererkennung.
- Intuitive Orientierung dank bewährter Farbcodierung.
- Klare Produktdifferenzierung mit den wichtigsten Produkteigenschaften auf einen Blick.



**ALTI  
NGSSTARK**

**HOCHVISKOS  
& EXTREM STARK**

**NOCH STÄRKER:  
HÖHERE ENDFESTIGKEIT**

# UHU® PLUS IM ÜBERBLICK



## UHU® PLUS SOFORTFEST

2K-Epoxydharzklebstoff

transparent 2 Min. verarbeitbar

glasklar 5 Min. handfest

Doppelkammerkartusche 50 ml / 57 g

Artikel Nr.: 45675

### NEU: Schneller & stärker

- Superschnell und hochfest
- Universell einsetzbar
- Ideal für Kleinfächen



## UHU® PLUS SCHNELLFEST

2K-Epoxydharzklebstoff

transparent 5 Min. verarbeitbar

glasklar 20 Min. handfest

Doppelkammerkartusche 50 ml / 57 g

Artikel Nr.: 45740

### NEU: Höhere Endfestigkeit

- Schnell und hoch belastbar
- Universell einsetzbar
- Ideal für Kleinfächen



## UHU® PLUS ENDFEST 300

2K-Epoxydharzklebstoff

300 kg pro cm<sup>2</sup> 90 Min. verarbeitbar

honigfarben 12 Std. fest

Doppelkammerkartusche 50 ml / 53 g

Artikel Nr.: 45735

- Hochfest, extrem belastbar und sehr beständig
- Universell einsetzbar



## PREMIUM-AUSTRAGGERÄT

- Für **UHU® PLUS** 50ml Kartuschen
- Ergonomisch in der Handhabung
- Einfache Aufnahme der Kartuschen
- Feindosierter Vorschub
- Kein Nachlaufen des Klebstoffes

Artikel Nr.: 46770



## UHU® PLUS ECOPOWER

2K-Epoxyharzklebstoff

geruchsfrei 45 Min. verarbeitbar

honigfarben 12 Std. fest

Doppelkammerkartusche 50 ml / 53 g

Artikel Nr.: 9000353

## NEUES PRODUKT

**Nachhaltig leistungsstark**

- Hochfest und sehr beständig
- Universell einsetzbar
- Formel 50% biobasiert
- Erhöhte Flexibilität und Schlagfestigkeit



## UHU® PLUS BLACK

2K-Epoxyharzklebstoff

hochviskos 90 Min. verarbeitbar

schwarz 12 Std. fest

Doppelkammerkartusche 50 ml / 53 g

Artikel Nr.: 45685

- Hochfest, thixotrop
- Ideal für Faserverbundwerkstoffe (CFK, GFK) und Metalle



## UHU® PLUS MULTIFEST+

2K-Methylmethacrylatklebstoff

spaltfüllend 5 Min. verarbeitbar

gelb 15 Min. handfest

Doppelkammerkartusche 50 ml / 48 g

Artikel Nr.: 9000352

## NEUE FORMEL

**Höhere Endfestigkeit**

- Extrem hohe Scher-, Schäl- und Stoßfestigkeit
- Sehr breites Haftungsspektrum
- Ideal für Kunststoffe
- Optimierte Lagerstabilität



## MISCHER

Mischer kurz, gebogene Düse Artikel Nr.: 46760

Mischer kurz Artikel Nr.: 46775

Mischer mittel Artikel Nr.: 46780

## **Ansprechpartner**

### **Stefan Hilbrath**

Sales Director D/A/CH  
Professional Business  
Mobil: 01 51 / 12 11 60 02  
SHilbrath@boltonadhesives.com

## **Außendienst**

### **Christian Bellwinkel**

Gebietsleiter Nord/West  
Mobil: 01 63 / 6 51 81 49  
CBellwinkel@boltonadhesives.com

### **Philip Kersten**

Gebietsleiter Süd/Ost  
Mobil: 01 63 / 6 51 81 51  
PKersten@boltonadhesives.com

## **Innendienst**

### **Tanja Hils**

Marketing  
Telefon: 0 72 23 / 2 84-3 49  
THils@boltonadhesives.com

### **Birgit Keller**

Innendienst  
Telefon: 0 72 23 / 2 84-3 42  
BKeller@boltonadhesives.com

### **Filomena Lorenz**

Innendienst  
Telefon: 0 72 23 / 2 84-4 89  
FLorenz@boltonadhesives.com

## **UHU GmbH**

Industrie und Handwerk  
Herrmannstr. 7  
77815 Bühl/Baden

Tel.: +49 (0) 72 23 / 28 40  
Fax: +49 (0) 72 23 / 2 84-2 88  
SalesProDe@boltonadhesives.com

## **Haftungsausschluss**

Die Angaben zu unseren Produkten sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. Die Angaben sollen Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art können wir im jeweiligen Anwendungsfall keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielfältigen Möglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitweisen) die mitspielenden Faktoren unserer Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibende hohe Qualität unseres Erzeugnisses übernommen werden. Verarbeitungshinweise beachten! Sicherheits- und Warnhinweise beachten! Bei weiteren Fragen zu Klebstoffen können Sie sich gerne an unsere Klebstoffberater wenden: **Telefon 0 72 23 / 2 84-0**